ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN

IS 2300



La esterilización por calor seco es el proceso indicado para materiales como instrumental quirúrgico, vidrio, entre otros.

La modalidad en la que el IS 2300 basa su acción es el aumento de temperatura a presión atmosférica, produciéndose la esterilización luego de alcanzadas las temperaturas y tiempos de exposición recomendados.

Los artículos a ser esterilizados, deben ser previamente lavados, enjuagados con agua y descontaminados.

Tipo de Protección frente a descargas eléctricas: Clase I

Protección contra ingreso de agua: Sin protección, IPX0

Método de esterilización: No requiere

Modo de funcionamiento: Continuo

Modelos

- 33-I / 33-H / HD-F3 / ID-F3: MEDIDAS EXT.: 47 x 50 x 34 cm / VOLUMEN INT.: 20 l / ALIMENTACIÓN: 220 V ~ 450 W /
- 45-I / 45-H / HD-F6 / ID-F6: MEDIDAS EXT.: 59 x 55 x 40 cm / VOLUMEN INT.: 40 l / ALIMENTACIÓN: 220 V ~ 900 W /
- 60-I / 60-H / 60-IF / 60-HF: MEDIDAS EXT.: 74 x 65 x 53 cm / VOLUMEN INT.: 96 l / ALIMENTACIÓN: 220 V ~ 1100 W /
- 70-I / 70-H / 70-IF / 70-HF: MEDIDAS EXT.: 84 x 75 x 63 cm / VOLUMEN INT.: 175 l / ALIMENTACIÓN: 220 V ~ 1800 W /

Frecuencia de alimentación: 50/60 Hz

Clasificación según Disposición ANMAT Nº2318/02: Clase 2

Salida RS232 conexión a impresora: Opcional en todos los modelos

Impresora alfanumérica: Opcional en todos los modelos

www.inbio.com.ar
3492618561
equilab@inbio.com.ar

Inbio 25 AÑOS